



E075

## AMIANBLOK ANTIMUSCHIO-ANTIALGA

### Disinfestante antimuschio-antialga

#### Tipologia di Impiego

Prodotto biocida specifico per il trattamento preventivo delle superfici in cemento-amianto che presentano formazioni di muffe, muschi, alghe e/o licheni e che devono essere incapsulate con il ciclo Amianblock.

Muffe, muschi, alghe e licheni devono essere preventivamente eliminate perché, se inglobate all'interno del film di vernice, potrebbero determinarne la rottura con conseguente fuoriuscita delle fibre di amianto.

#### Modalità d'uso

Miscelare accuratamente il prodotto. Applicarlo tal quale avendo cura di "impregnare" le formazioni di muschio a maggior spessore. Eventualmente procedere all'applicazione di una seconda mano bagnato su bagnato. Lasciarlo agire per 6-8 ore, quindi asportare lo strato di muffe e/o muschi usando una spazzola o un raschietto.

#### Consumo e Resa

Resa: in funzione dello stato del supporto.

Diluizione: NON DEVE ESSERE DILUITO.

Applicazione: pennello o spruzzo a bassa pressione.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

**Peso Specifico** kg/l : 1,00 ca.

**Residuo secco** % :

**Viscosità** Tazza Ford n.4 :

**Essiccazione :** ore

Fuori polvere :

Al tatto :

In profondità :

Sovraverniciatura : 6-8 ore

**Caratteristiche del film** :

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489