



**B013**

## **ASTROIL PRIMA MANO**

### **Fondo autolivellante per esterno**

#### **Tipologia di Impiego**

Fondo riempitivo autolivellante per esterno, particolarmente indicato per infissi e persiane. Carteggiabile a secco. E' il fondo ideale per il restauro di vecchie superfici in legno o la preparazione delle nuove. Può essere sopravverniciato con *Astroil*, *Astrosint* o *Astrosint ai siliconi*.

La buona dilatazione e l'ottimo aspetto estetico ne consentono l'uso anche come smalto a finire satinato per interno.

#### **Modalità d'uso**

Applicare su legno asciutto, pulito e sgrassato. Carteggiare ad essiccazione avvenuta. Per una maggiore protezione, è consigliabile impregnare il legno con una/due mani di *Conservante per Legno*.

Sopraverniciare non prima di 12 ore con smalti sintetici essiccanti a aria (non a rapida essiccazione).

#### **Consumo e Resa**

Resa: 6 - 8 m<sup>2</sup>/l per ogni mano.

Diluizione: 10-15% a pennello; 20-25% a spruzzo; con *Diluente per Sintetici D200*.

#### **Caratteristiche Chimico- Fisiche**

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1.700 -1.800 secondo il colore
<b>Residuo secco</b> %	:	75 - 80
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	240 - 270
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	2
Al tatto	:	4
In profondità	:	18
Sopraverniciatura	:	16
<b>Caratteristiche del film</b>	:	satinato

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489