



A031

## ASTROLITE T.S.

### Fondo riempitivo al solvente per interni

#### Tipologia di Impiego

Fondo riempitivo per interni a base di resine alchidiche. Caratterizzato da una eccellente pennellabilità ed un altissimo potere coprente. Di veloce essiccazione ed ottima carteggiabilità, permette di ottenere superfici perfettamente levigate. Ideale come fondo per verniciature e laccature con smalti sintetici quali *Astroil*, *Astrosint* o *Astrosint ai Siliconi*.

#### Modalità d'uso

E' applicabile su legno o muri preventivamente puliti e sgrassati. Dopo completa essiccazione, carteggiare ed applicare lo smalto di finitura prescelto. Non è consigliata l'applicazione all'esterno. Non è adatto quale fondo per smalti a rapida essiccazione.

#### Consumo e Resa

Resa: 6-8 m<sup>2</sup>/l con una mano. Variabile secondo le superfici da trattare.  
Diluizione: 8-10% a pennello; 15 -20% a spruzzo; con *Diluyente per Sintetici D200*.  
Sopraverniciabile dopo 8 ore.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,800 ca.
<b>Residuo secco</b> %	:	75
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	240-270
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	5
Sopraverniciatura	:	8
<b>Caratteristiche del film</b>	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489