



B011

ASTROSINT FERROMICACEO

Smalto protettivo a effetto metallizzato

Tipologia di Impiego

Smalto protettivo a base di ossido di ferro micaceo con alta resistenza all'esterno ed alto potere anticorrosivo. Particolarmente indicato per verniciature di manufatti metallici esposti a condizioni ambientali severe e per qualsiasi finitura decorativa su metallo sia all'interno che all'esterno.

Disponibile nei classici cinque colori di cartella.

Modalità d'uso

Il supporto deve essere pulito, sgrassato ed esente da ruggine (se necessario applicare una mano di *Blox - Convertitore di ruggine*).

Applicare preventivamente una mano di *Antiruggine Sintetica* o di *Minio Sintetico*.

Astrosint Ferromicaceo può essere applicato sia a pennello che a spruzzo.

Consumo e Resa

Resa: 4 - 6 m²/l per ogni mano.

Diluizione: a pennello 5-10% ca.; a spruzzo 15-20% ca. con *Diluente per Sintetici D200*.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,450-1550
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	2-3
Al tatto	:	4
In profondità	:	24
Sovraverniciatura	:	18
Caratteristiche del film	:	effetto metallizzato

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489