



**B032**

## **ASTROZINC**

### **Smalto a Mano Unica per Lamiera Zincata**

**Smalto a rapida essiccazione lucido/opaco**

#### **Tipologia di Impiego**

Smalto a rapida essiccazione per applicazione diretta su lamiere zincate. Ottimo ancoraggio anche senza fondo di preparazione ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Disponibile sia nella versione lucida che in quella opaca.

#### **Modalità d'uso**

Pulire adeguatamente la lamiera zincata da verniciare eliminando le eventuali ossidazioni bianche e qualunque traccia di grasso.  
Diluire il prodotto nella quantità necessaria al tipo di applicazione e stendere direttamente sulla lamiera zincata. Si consiglia di applicare due mani distanziate di almeno 12 ore l'una dall'altra.

#### **Consumo e Resa**

Resa: 10-12 m<sup>2</sup>/l per una mano.  
Applicazione: a pennello o rullo.  
Diluizione: a pennello 10-15% con Diluente per Sintetici D200;  
a spruzzo 15-25% con Diluente per Sintetici D200.

#### **Caratteristiche Chimico- Fisiche**

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,200-1,300 (in funzione del colore)
<b>Residuo secco</b> %	:	
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n4	:	220
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	30-45'
Al tatto	:	1,5-2
In profondità	:	18
Sovraverniciatura	:	12
<b>Caratteristiche del film</b>	:	lucido-opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

22