



N036

BIOSTUKKO

Stucco in polvere

Tipologia di Impiego

Stucco in polvere specifico per rasature di supporti murari in genere. E' il prodotto da utilizzare dopo raschiatura di pareti al fine di ricreare una superficie liscia e perfettamente riverniciabile. Consigliabile solo per uso interno.

Modalità d'uso

Miscelare con acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e sufficientemente densa per essere applicata con una spatola o un fratazzo. Stendere sulla parete, fare essiccare perfettamente e carteggiare per eliminare eventuali imperfezioni. In fase di essiccazione il prodotto tende a ritirare: nel caso di fori profondi o grossi avvallamenti è sempre necessario tornare ad applicare una o più mani di prodotto fino ad ottenere il livellamento desiderato. Prima di applicare qualunque idropittura è sempre consigliabile applicare una mano di *Fissativo Liquido Puro* o *Betonflex Fissativo* opportunamente diluiti.

Consumo e Resa

Resa: in funzione del tipo di rasatura.

Diluizione: con acqua.

La pasta ottenuta dopo miscelazione con acqua è lavorabile per almeno due ore.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico	kg/l	:	1,800 ca.
Residuo secco	%	:	
Viscosità	Tazza Ford n.4	:	
Essiccazione :	ore		In funzione della temperatura
Fuori polvere		:	
Al tatto		:	
In profondità		:	
Sovraverniciatura		:	quando perfettamente essiccato
Caratteristiche del film		:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489