



E165

BLOCCA SALNITRO

Trattamento impregnante antisalnitro

Tipologia di Impiego

Prodotto a base acquosa, pronto all'uso, per il trattamento specifico delle efflorescenze di salnitro. Dopo completa impregnazione della parete, BLOCCA SALNITRO agisce permettendo all'umidità di evaporare mentre impedisce l'affioramento dei sali solubili che sono causa di rottura dell'intonaco e degli strati di pittura.

Modalità d'uso

Preparare la parete raschiando bene la vecchia pittura e mettendo a nudo l'intonaco dove si ha presenza di salnitro. Applicare il prodotto, bagnato su bagnato, senza diluire e fino a completa saturazione della parete.

Attendere almeno 12 ore prima di procedere alla successiva verniciatura.

Si consiglia di pitturare con pitture murali che abbiano un'alta traspirabilità e permeabilità al vapor acqueo.

Consumo e Resa

Resa: in funzione del supporto da trattare (in media 4-6 m²/l).

Applicazione: a pennello.

Diluizione: prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,000 ca.
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	
In profondità	:	
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	parzialmente filmogeno

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489