



L059

CERAGEL

Vernice-gel trasparente ad effetto cera

Tipologia di Impiego

E' una vernice-gel trasparente - a base di cere naturali - estremamente riempitiva e specificatamente studiata per l'applicazione a pennello in verticale: non gocciola e non cola. Conferisce al supporto un aspetto satinato ad effetto cera.

Particolarmente indicata per la finitura di travi e travetti a vista soprattutto se precedentemente sabbiati.

Utilizzabile solo in interni.

Modalità d'uso

Prima dell'applicazione di Ceragel è consigliabile impregnare il supporto con una o più mani di *Conservante per Legno* (protettivo risanante per legno).

Applicare Ceragel - così come fornito - in più mani fino ad ottenere l'effetto estetico desiderato. Tra una mano e l'altra lasciare intercorrere almeno 12 ore.

Consumo e Resa

Resa: 5 - 6 m²/l per ogni mano.

Diluizione: applicazione a pennello: non diluire; applicazione a spruzzo: diluire al 10-15% con *Diluyente per Sintetici D200*.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	0,95
Residuo secco %	:	55 ca.
Viscosità Tazza Ford n 8	:	tixotropico
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	2
Al tatto	:	4
In profondità	:	24
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	satinato

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489