



L025

COPPALE NUOVA SATINATA

Vernice trasparente satinata per esterno/interno

Tipologia di Impiego

Coppale satinata di ottima qualità.
Indicata per verniciature di infissi in legno esterni e interni, di aspetto satinato e corposo.

Modalità d'uso

Pulire accuratamente il supporto di legno, impregnarlo con almeno 2/3 mani di *Conservante per Legno* Neutro o Colorato, carteggiare e quindi applicare la Coppale Nuova Satinata. Si consiglia l'applicazione di 2/3 mani successive lasciando intercorrere almeno 8 ore tra una mano e l'altra intervallate da accurata carteggiatura.

Consumo e Resa

Resa: 8 - 10 m²/l per mano
Diluizione: a pennello 10-15%; a spruzzo 15-20% con *DILUENTE PER SINTETICI*.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	0,960
Residuo secco %	:	44
Viscosità Tazza Ford n8	:	12
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	14
Sovraverniciatura	:	18
Caratteristiche del film	:	satinato trasparente

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489