



L061/L062

ECOVER - COPPALE all'ACQUA

Vernice protettiva trasparente lucida/satinata

Tipologia di Impiego

Coppale acrilica all'acqua ad effetto lucido o satinato. Possiede un buon potere riempitivo ed una spiccata aderenza al supporto. Applicabile sia all'interno che all'esterno.

Risulta esente da fenomeni di ingiallimento.

Modalità d'uso

Preparare il supporto, dopo adeguata pulizia e carteggiatura, con due/tre mani di *Impregnante all'acqua*. Carteggiare e quindi applicare almeno due mani di Coppale lucida o satinata.

La seconda mano deve essere applicata sempre dopo completa essiccazione della mano precedente (quindi dopo almeno 5-6 ore) .

Consumo e Resa

Resa: 10-12 m²/l per una mano, comunque in base all'assorbimento del supporto.

Diluizione: se necessario diluire con acqua.

Applicazione: a pennello, rullo ed immersione.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,040 - 1,060
Residuo secco %	:	40 - 42
Viscosità Tazza Ford n.4	:	180 - 200
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	1
Al tatto	:	3
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	5-6
Caratteristiche del film	:	lucido-satinato

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489