



B025-B026

ECOVER - VERNICE TRASP. INCOLORE

Vernice trasparente all'acqua lucida/satinata

Tipologia di Impiego

Vernice acrilica-uretanica trasparente all'acqua assolutamente incolore e non ingiallente. Indicata per la protezione e decorazione di qualunque supporto in legno (mobili, infissi, parquets, etc.).

Dotata di notevole durezza, grande resistenza chimica e all'abrasione, eccellente resistenza al lavaggio, rappresenta il massimo nel campo delle vernici trasparenti all'acqua.

Modalità d'uso

Carteggiare e eliminare ogni traccia di polvere dal supporto. Applicare una prima mano diluita al 5-10% con acqua. Lasciare essiccare per almeno 5-6 ore, quindi carteggiare - se necessario - ed applicare la seconda mano senza diluire.

Se necessario, ripetere l'applicazione con una terza mano previa leggera carteggiatura. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

Consumo e Resa

Resa: 10-12 m²/l per ogni mano, comunque in base all'assorbimento del supporto.

Diluizione: 5-10% massimo con acqua.

Applicazione: a pennello, rullo o immersione.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,040 - 1,060
Residuo secco %	:	40 - 42
Viscosità Tazza Ford n.4	:	180 - 200
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	1
Al tatto	:	2
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	5-6
Caratteristiche del film	:	lucido-satinato

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489