



L063/L064

ECOVER - VERNICE PER PARQUET ad ACQUA

Vernice pedonabile trasparente lucida/satinata

Tipologia di Impiego

Vernice acrilica-uretanica trasparente per pavimenti in legno ad effetto lucido o satinato. Possiede un buon potere riempitivo ed una notevole durezza superficiale e resistenza meccanica alla pedonabilità. Utilizzabile anche per la verniciatura di infissi in genere posti sia all'interno che all'esterno.

Modalità d'uso

Carteggiare e eliminare ogni traccia di polvere dal pavimento. Applicare una prima mano di Vernice per Parquet diluita al 5-10% con acqua. Lasciare essiccare per almeno 5-6 ore, quindi carteggiare - se necessario - ed applicare la seconda mano di Vernice per Parquet senza diluire.

Se necessario, ripetere l'applicazione con una terza mano previa leggera carteggiatura. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

Consumo e Resa

Resa: 10-12 m²/l per ogni mano, comunque in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione: 5-10% massimo con acqua.
Applicazione: a pennello, rullo ed immersione.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,040 - 1,060
Residuo secco %	:	40 - 42
Viscosità Tazza Ford n.4	:	180 - 200
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	1
Al tatto	:	3
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	5-6
Caratteristiche del film	:	lucido-satinato

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489