



F002

FISSATIVO AL SOLVENTE

Fissativo consolidante al solvente

Tipologia di Impiego

Fissativo pronto all'uso a base di Pliolite Goodyear. E' caratterizzato da eccellenti proprietà di penetrazione, reticolazione ed idrorepellenza. Specifico per la preparazione di superfici murali esterne, sia nuove che già pitturate, alla successiva verniciatura con pitture al quarzo o idrorepellenti.

Grazie alla particolare struttura della sua maglia reticolata, il Fissativo al Solvente permette la traspirazione del supporto ed impedisce l'assorbimento dell'acqua.

Modalità d'uso

Facciate già pitturate: eliminare la vecchia pittura non perfettamente ancorata, spazzolare ed applicare una mano di fissativo come fornito.

Facciate di scarsa consistenza ed aspetto friabile: applicare due mani di fissativo come fornito.

Facciate nuove: applicare una mano di fissativo come fornito per uniformare l'assorbimento del supporto.

Consumo e Resa

Resa teorica: 6 - 8 m²/l (variabile in funzione dell'assorbimento della superficie)

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: a pennello.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l : 0,870 +/-0,015

Residuo secco % : 17

Viscosità Tazza Ford n.4 : 45

Essiccazione : ore

Fuori polvere :

Al tatto : 1

In profondità : 6

Sovraverniciatura : 12 ore

Caratteristiche del film : non filmogeno

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489