



E035

GORDINA MANOUNICA

Idropittura antigoccia per interno traspirante

Tipologia di Impiego

Pittura per interno traspirante di grande potere coprente a perfetta dilatazione, di facilissima applicazione. Dotata di alta tixotropia permette di applicare alti spessori con una sola mano ottenendo un ottimo punto di bianco. Non cola e presenta una buona traspirazione.

Tinteggiabile con tinte basi *Gordon Base* e colori universali.

Modalità d'uso

Applicare su superfici precedentemente trattate con *Fissativo Liquido Puro* o *Isolante Acrilico* o *Betonflex Fissativo* opportunamente diluiti, a pennello, rullo o con sistemi airless.

Il prodotto diluito al 25-30% (in volume con acqua) copre perfettamente con una sola mano.

Consumo e Resa

Resa: 5 - 6 m²/l per una mano.

Diluizione: 20-40% in volume con acqua.

Applicazione: Pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,690
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropica
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489