



E008

GORDINA PER ESTERNO

Pittura acrilica idrorepellente traspirante per esterno

Tipologia di Impiego

Pittura acrilica idrorepellente per esterno, dotata di ottima resistenza agli agenti atmosferici e di un'ottima copertura. Possiede una buona traspirabilità. Ideale per il restauro architettonico e per le decorazioni edili. Si colora con le tinte Gordon Base. **Contenuto C.O.V.: <15 g/l (colore bianco diluito al 50% in volume con acqua).**

Modalità d'uso

Intonaco nuovo: applicare una mano di *Fissativo al Solvente* diluito 1:1 con Diluente D200 oppure una mano di *Betonflex Fissativo* diluito 1:2/1:3 con acqua, quindi applicare due mani di Gordina: la prima diluita dal 40 al 50% con acqua, la seconda diluita dal 30 al 35%.
Intonaco già verniciato: eliminare le vecchie pitture non perfettamente ancorate, spazzolare, applicare una mano di *Fissativo al Solvente* oppure una mano di *Betonflex Fissativo* diluito 1:2/1:3 con acqua e due mani di Gordina come sopra specificato.

Consumo e Resa

Resa: 5-6 m²/l per due mani.
Diluizione: fino al 50 % in volume con acqua.
Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,600 ca.
Residuo secco %	:	60 - 63
Viscosità Tazza Ford n.4	:	-
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	-
Al tatto	:	3
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489