



E120

GORDON PER INTERNO

Pittura lavabile per interno

Tipologia di Impiego

Pittura acrilica lavabile per interno ad alto potere coprente ed eccellente punto di bianco.

Presenta ottima resistenza al lavaggio, allo sfarinamento e all'abrasione superficiale. Si può colorare con tinte Gordon Base o colori universali.

Modalità d'uso

Raschiare e spolverare la superficie prima dell'applicazione.

Su pareti raschiate o scartate applicare una mano di *FISSATIVO LIQUIDO PURO* o *ISOLANTE ACRILICO* o *BETONFLEX FISSATIVO* diluiti negli specifici rapporti.

L'uso preventivo di Fissativo ad Acqua è sempre consigliato nel caso di applicazione su supporti già pitturati.

Consumo e Resa

Resa: 5 - 6 m²/l con due mani.

Diluizione: fino al 30 - 40% in volume con acqua.

Applicazione: a pennello, rullo, airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,640
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropica
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	semioptico

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489