



E121

GORDON per INTERNO "Maggiore"

Pittura lavabile per interno

Tipologia di Impiego

Pittura acrilica lavabile per interno ad alto potere coprente ed eccellente punto di bianco.

Presenta ottima resistenza al lavaggio, allo sfarinamento e all'abrasione superficiale. Si può colorare con tinte Gordon Base o colori universali.

Contenuto C.O.V.: <10 g/l (colore bianco diluito al 20% in volume con acqua).

Modalità d'uso

Raschiare e spolverare la superficie prima dell'applicazione.

Su pareti raschiate o scartate applicare una mano di *FISSATIVO LIQUIDO PURO* o *ISOLANTE ACRILICO* o *BETONFLEX FISSATIVO* diluiti negli specifici rapporti.

L'uso preventivo di un Fissativo all'Acqua è sempre consigliato nel caso di applicazione su supporti già pitturati.

Consumo e Resa

Resa: 4 - 5 m²/l con due mani.

Diluizione: fino al 20 - 30% in volume con acqua.

Applicazione: a pennello, rullo, airless.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt. : 1,480-1,520

Residuo secco % :

Viscosità Tazza Ford n.4 : tixotropica

Essiccazione : ore

Fuori polvere :

Al tatto : 3

In profondità : 8

Sovraverniciatura : 12

Caratteristiche del film : opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489