



E027

MOLDEAD

**Idropittura traspirante per interno
con elevata resistenza del film contro le muffe**

Tipologia di Impiego

Pittura traspirante per interno con elevata resistenza del film contro le muffe. Perfettamente coprente, permette di prevenire o risolvere il problema delle muffe.

Modalità d'uso

Si applica su pareti preventivamente trattate con *Detergente igienizzante per pareti* (v. scheda tecnica).

Applicare una prima mano diluita all'80-100% in volume con acqua, seguita da una seconda mano diluita al 70-80% ed applicata non prima di 12 ore dalla prima.

Consumo e Resa

Resa: 5-6 m²/l per due mani.

Diluizione: 80-100% in volume con acqua.

Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,700
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	4
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489