



E022

## MUFFA DEAD ANTICONDENSA

**Idropittura anticondensa per interno  
con elevata resistenza del film contro le muffe**

### Tipologia di Impiego

Pittura per interno con specifica funzione anticondensa ed elevata resistenza del film contro le muffe. La particolare formulazione permette di realizzare un adeguato isolamento termico delle pareti dell'ambiente dove viene applicato.

Trova il naturale utilizzo nei locali dove si ha formazione di condensa dovuta alla presenza di ponti termici con l'esterno.

Applicato in spessori adeguati, il prodotto ha anche proprietà fonoassorbenti.

### Modalità d'uso

Si applica su pareti trattate con *Detergente igienizzante per pareti* (v. scheda tecnica).

Per realizzare un adeguato isolamento termico delle pareti è necessario applicare un corrispondente adeguato numero di mani del prodotto: l'applicazione di almeno tre mani consente di ottenere un sufficiente isolamento, un numero superiore di mani migliora sensibilmente l'isolamento dell'ambiente.

### Consumo e Resa

Resa: 5-6 m<sup>2</sup>/l per due mani.

Diluizione: 30-50% in volume con acqua.

Applicazione: Pennello, rullo e airless.

### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	0,950 ca.
<b>Residuo secco</b> %	:	
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	tixotropico
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	1
Al tatto	:	2
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
<b>Caratteristiche del film</b>	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489