E009

MUFFA DEAD

Idropittura traspirante per interno con elevata resistenza del film contro le muffe

Tipologia di Impiego

Pittura traspirante idrorepellente per interno con elevata resistenza del film contro le muffe.
Perfettamente coprente, permette di prevenire o risolvere il problema delle muffe.

Modalità d'uso

Si applica su pareti preventivamente trattate con *Detergente igienizzante per pareti* (v. scheda tecnica).
Applicare una prima mano diluita all'80-100% in volume con acqua, seguita da una seconda mano diluita al 70-80% ed applicata non prima di 12 ore dalla prima.

Consumo e Resa

Resa: 5-6 m^2/l per due mani.
Diluizione: 80-100% in volume con acqua.
Applicazione:pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,750
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	
In profondità	:	4-5
Sovraverniciatura	:	6
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT
Industria Toscana Vernici Srl
Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246
Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489