



E015

PLASTICO GRAFFIATO

Pittura acrilica per esterni ad effetto "graffiato"

Tipologia di Impiego

Pittura decorativa e protettiva per interni ed esterni ad effetto "graffiato".
L'effetto "graffiato" è ottenuto grazie all'inserimento di farine di quarzo a granulometria grossolana variabile.
Può essere applicata su intonaci civili anche precedentemente pitturati purché presentino un'ottima aderenza.

Modalità d'uso

Si consiglia, sempre, l'applicazione di una mano di Fissativo. *Per interni: Isolante Acrilico* diluito 1:9. *Per esterni: Fissativo al Solvente* come fornito, se trattasi di intonaci nuovi o di vecchie pitture solide; nel caso di supporti friabili si consiglia l'applicazione di almeno due mani di *Betonflex Fissativo* (Fissativo ad Alta Penetrazione) diluito 1:3 con acqua. Applicare il prodotto con spatola americana metallica sul supporto prescelto, cercando di uniformare lo spessore. Successivamente, con spatola americana di plastica, piallettare la superficie per ottenere l'effetto "graffiato".

Consumo e Resa

Consumo medio: 1,5-2 m²/l con intonaco finito a velo e trattato con una mano di fissativo.
Applicazione: frattazzo / spatola americana.
Diluizione: il prodotto è pronto all'uso; se necessario, diluire con acqua.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico	kg/l	:	1,600 ca.
Residuo secco	%	:	75 - 77
Viscosità	Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essiccazione :	ore		
Fuori polvere		:	
Al tatto		:	3
In profondità		:	8
Sovraverniciatura		:	12
Caratteristiche del film		:	coprente opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489