



E081

## RASANTE SILOSSANICO

### Fondo di collegamento silossanico per esterni e interni

#### Tipologia di Impiego

Sottofondo silossanico specifico per rasature di facciate e superfici murarie esterne. Può essere applicato sull'intera facciata per uniformare l'assorbimento e l'estetica nel caso di rifacimento a "toppe" o usato per ricreare l'effetto dell'intonaco civile nel caso di rappezzi parziali prima della riverniciatura della facciata stessa. Elevata resistenza e traspirabilità.

Può essere usato anche in interni, ad es. dove necessita ricreare l'effetto estetico dell'intonaco civile. Sopraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura all'acqua per esterni, specificatamente con *Xilofin* - Pittura Silossanica per Esterno.

#### Modalità d'uso

Il prodotto può essere applicato sia a rullo che con spatola americana (a spessore) su supporti asciutti e preventivamente puliti e sgrassati.

Applicazione a rullo: diluire al 30-35% in volume con acqua.

Applicazione con spatola (a spessore): usare il prodotto come fornito, senza diluire.

N.B. Nel caso di applicazione con spatola è sempre consigliabile applicare preventivamente una mano di Fissativo ad Alta Penetrazione all'acqua.

#### Consumo e Resa

Applicazione a rullo: resa media di ca. 3-5 m<sup>2</sup>/l per una mano.

Applicazione con spatola americana: resa media di ca. 1,3 m<sup>2</sup>/l per una mano.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,600
<b>Residuo secco</b> %	:	75%
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	n.d.
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	
In profondità	:	in funzione dello spessore applicato (min.12h).
Sopraverniciatura	:	in funzione dello spessore applicato (min.12h).
<b>Caratteristiche del film</b>	:	opaco ruvido.

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

131