



H036/H037

SMALTO EPOSSIDICO INDUSTRIALE PER PAVIMENTI "ANTISDRUCCIOLO"

Smalto epossidico catalizzato A + B

Tipologia di Impiego

Prodotto bicomponente idoneo per la realizzazione di pavimentazioni industriali e civili operanti nelle più svariate e severe condizioni di utilizzo. Possiede buone caratteristiche di resistenza meccanica e di resistenza chimico-fisica ai più comuni tipi di aggressivi quali acidi, alcali, olii e sostanze grasse in genere. La presenza di cariche a granulometria controllata, consente di ottenere un film perfettamente "**antisdrucchiolo**".

Prodotto a 2 componenti. Rapporto di catalisi (in peso): 5:1 (5 parti di A + 1 parte di B).

Confezioni → Parte A: kg. 1,000/5,000 - Parte B: kg. 0,200/1,000.

Modalità d'uso

I supporti devono essere puliti, sgrassati e privi di polvere. Il prodotto deve essere applicato in due mani: 1° mano (impregnazione del supporto grezzo) - miscelare perfettamente la parte A con la parte B, diluire dal 30 al 50% (in funzione dell'assorbimento del supporto) con Diluente D205 o D201 ed applicare; 2° mano - miscelare perfettamente la parte A con la parte B, diluire dal 15 al 20% ed applicare. Per entrambe le mani, il prodotto deve essere mantenuto costantemente in agitazione. La 2° mano deve essere applicata non appena la prima comincia ad indurire (6-10 ore ca.). Attendere almeno 72 ore prima di considerare pedonabile il pavimento.

Consumo e Resa

Resa: 3 - 4 m²/kg per ogni mano.

Diluizione: Diluente per Epossidici D205 o Diluente Nitro D201.

Applicazione: a pennello, rullo.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	in funzione del colore
Residuo secco %	:	70 - 75
Viscosità Tazza Ford n.4	:	200 - 210
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	2
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	8-10
Caratteristiche del film	:	lucido

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

132