



A019

STUCCO A SPRUZZO SINTETICO

Fondo sintetico

Tipologia di Impiego

Fondo multiuso, idoneo per legno, ferro e superfici murarie. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di finitura sintetica essiccante a aria (non con prodotti a rapida essiccazione), tempere o lavabili.

Modalità d'uso

Applicabile su fondi asciutti, esenti da polvere e sostanze grasse. Può essere applicato con pennello, rullo e spruzzo. Idoneo per isolare superfici murarie da affioramenti o macchie di colore.

Consumo e Resa

Resa: 6 - 8 m²/l per ogni mano .

Diluizione: 8-10% a pennello/rullo; 15-20% a spruzzo; con *Diluyente x Sintetici D200*.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,53
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	230
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	5
Sovraverniciatura	:	8
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489