



E917

TITANIA

Pittura murale da interni specifica per pareti in gesso e cartongesso

Tipologia di Impiego

Pittura ad alto potere coprente e dal colore spiccatamente bianco. E' particolarmente indicata per l'imbiancatura di pareti a gesso e cartongesso, grazie alla granulometria particolarmente fine, ed al suo aspetto opaco vellutato. E' colorabile con le tinte *GORDON BASE* e con i colori universali.

Modalità d'uso

Raschiare, spolverare e se necessario stuccare le pareti prima dell'applicazione della tempera. Dopo la raschiatura si consiglia di fissare il fondo con una mano di *Fissativo Liquido Puro* o *Isolante Acrilico* o *Betonflex Fissativo* opportunamente diluiti. Applicare la prima mano diluita fino al 100% in volume con acqua, seguita (almeno 12 ore dopo) da una seconda mano diluita al 70-80%.

Consumo e Resa

Resa: 6-7 m²/l con due mani.
Diluizione: fino al 100% in volume con acqua.
Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,75
Residuo secco %	:	72
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

160

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489