



E282

## UNIFORMANTE PER INTERNO

### Fondo uniformante per interni

#### Tipologia di Impiego

Sottofondo specifico per rasature superfici murarie **ESCLUSIVAMENTE** per uso interno. Può essere applicato sull'intera parete per uniformare l'assorbimento e l'estetica nel caso di rifacimento a "toppe" o usato per ricreare l'effetto dell'intonaco civile nel caso di rappezzi parziali prima della riverniciatura della parete stessa. Ideale per pannelli in cartongesso per creare l'effetto estetico dell'intonaco civile. Sopraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura all'acqua per interni. Disponibile nella versione "Grana Fine".  
E' possibile effettuare colorazioni tenui con le paste gordon base.

#### Modalità d'uso

Il prodotto può essere applicato sia a rullo che pennello su supporti preventivamente puliti, sgrassati e preparati con *Betonflex Fissativo* opportunamente diluito.  
Applicazione a rullo: diluire al 15-20% in volume con acqua.

#### Consumo e Resa

Applicazione a rullo: resa media di 4-5 m<sup>2</sup>/l ca. per una mano.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,600
<b>Residuo secco</b> %	:	75%
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	tixotropico
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	
In profondità	:	in funzione dello spessore applicato (min.12h).
Sopraverniciatura	:	in funzione dello spessore applicato (min.12h).
<b>Caratteristiche del film</b>	:	opaco ruvido.

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489