



MC925

## WALL PREMIUM FISSATIVO

### Resina in emulsione acquosa

#### Tipologia di Impiego

Resina versatica in emulsione acquosa idonea per il consolidamento di superfici murarie friabili o polverulente (gesso) che richiedono l'applicazione di pitture o stucchi di forte consistenza. Crea un ottimo ancoraggio per ogni tipo di decorazione. Utilizzabile esclusivamente per interni.

#### Modalità d'uso

Va normalmente diluito in rapporto 1:3 o 1:5 (una parte di prodotto e cinque parti di acqua).

Ideale per pareti interne che hanno subito interventi di raschiatura e spazzolatura. Nel caso di supporti che presentano un forte assorbimento si consiglia l'applicazione di 2 mani diluite 1:5, intervallate 6 ore tra loro.

#### Consumo e Resa

Resa: 6 - 9 m<sup>2</sup>/litro in funzione dell'assorbimento del supporto (diluizione 1:5).

Diluizione: con acqua.

Applicazione: pennello, rullo e spruzzo a bassa pressione.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1.0 ca.
<b>Residuo secco</b> %	:	18% alla fornitura
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	-
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	2
In profondità	:	-
Sovraverniciatura	:	6 ore
<b>Caratteristiche del film</b>	:	Parzialmente filmogeno alla diluizione 1:5

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489