



MC921

## WALL PREMIUM TRASPIRANTE

### Idropittura per interni traspirante

#### Tipologia di Impiego

Pittura per interno traspirante con ottimo potere coprente e punto di bianco ad effetto opaco.

E' particolarmente indicata per l'imbiancatura di pareti interne ad intonaco civile sia a pennello che rullo. Ottima anche per applicazioni airless: riempie bene il supporto e non presenta fenomeni di colatura.

#### Modalità d'uso

Applicare su superfici precedentemente trattate con *WALL PREMIUM FISSATIVO* opportunamente diluiti, a pennello, rullo o con sistemi airless.

1° mano: diluire fino al 10-20%; 2° mano: diluire al 5-10% (in volume con acqua).

La seconda mano deve essere applicata non prima di 12 ore dall'applicazione della prima.

#### Consumo e Resa

Resa: 5 - 6 m<sup>2</sup>/l con due mani. Ottima copertura classe 2 EN 13300

Diluizione: con acqua.

Applicazione: a pennello, rullo, airless.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,4 ca.
<b>Residuo secco</b> %	:	
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	tixotropica
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	4
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	12
<b>Caratteristiche del film</b>	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

70

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489