MC924

WALL PREMIUM UNIFORMANTE PER INTERNO

Fondo uniformante per interni

Tipologia di Impiego

Sottofondo specifico per rasature di superfici murarie ESCLUSIVAMENTE per uso interno. Può essere applicato sull'intera parete per uniformare l'assorbimento e l'estetica nel caso di rifacimento a "toppe" o usato per ricreare l'effetto dell'intonaco civile nel caso di rappezzi parziali prima della riverniciatura della parete stessa. Ideale su pannelli in cartongesso per creare l'effetto estetico dell'intonaco civile. Sopraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura all'acqua per esterni. Disponibile nella versione "Grana Fine". E' possibile effettuare colorazioni tenui con le paste GORDON BASE.

Modalità d'uso

Il prodotto può essere applicato sia a rullo su supporti preventivamente puliti, sgrassati e preparati con *WALL PREMIUM FISSATIVO* opportunamente diluito.
Applicazione a rullo: diluire al 15-20% in volume con acqua.

Consumo e Resa

Applicazione a rullo: resa media di 4-5 m^2/l ca. per una mano.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,60
Residuo secco %	:	65%
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	
In profondità	:	
Sovraverniciatura	:	6 a temperatura di 20° C
Caratteristiche del film	:	opaco ruvido.

INFO@I-T-V.IT
Industria Toscana Vernici Srl
Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246
Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489