



E423

WALL QUARZ

Pittura acrilica per esterno

Tipologia di Impiego

Pittura acrilica idrorepellente per esterno, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, eccellente copertura e buona traspirabilità ideale per la protezione e decorazione di facciate e superfici in genere.

Applicabile su intonaco nuovo o già verniciato.

Necessita di una mano di fissativo isolante per esterno (a solvente o ad acqua).

Modalità d'uso

Dopo spazzolatura e pulitura della superficie, si consiglia sempre l'applicazione di una mano di *Fissativo al Solvente* o di *Betonflex Fissativo* diluito 1:3 con acqua.

Applicare una prima mano di wall Quarz diluita al 50-60% (in volume) con acqua, seguita - non prima di 12 ore - da una seconda mano diluita al 30-40%.

Consumo e Resa

Resa: 5-6 m²/l per due mani. La resa può variare a seconda dell'assorbimento del supporto

Diluizione: 1° mano: 50 - 60% di acqua; 2° mano: 30 - 40% di acqua.

Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,6
Residuo secco %	:	68 - 70
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropica
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489