



L017

WAX WOOD

Impregnante-finitura ad effetto cerato

Tipologia di Impiego

E' un impregnante per legno ad effetto cera che offre una duratura funzione protettiva dai parassiti e dalle muffe. La buona resistenza all'esterno del legante utilizzato ne permette l'utilizzo anche come finitura protettiva non a spessore e non sfogliante, purché applicato in più mani. Conferisce al supporto un gradevole aspetto satinato.

E' un prodotto UV resistente.

Disponibile nei colori: neutro, castagno, noce chiaro, noce scuro.

Modalità d'uso

Carteggiare adeguatamente il supporto da trattare ed eliminare eventuali tracce resinose. Applicare una prima mano diluita al 10-15%, lasciare essiccare per almeno 4-5 ore e carteggiare leggermente. Fare seguire l'applicazione di almeno altre due mani di prodotto come fornito, lasciando intercorrere 5-6 ore tra una mano e l'altra. Se si desidera ottenere una finitura più "corposa" è possibile applicare più mani successive.

Consumo e Resa

Resa: in funzione della porosità del supporto (in media: 5-6 m²/l)

Diluizione: se necessario, diluire con Diluente per Sintetici D200.

Applicazione: a pennello, spruzzo.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	0,850
Residuo secco %	:	33
Viscosità Tazza Ford n.4	:	15"
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	
In profondità	:	2-3
Sovraverniciatura	:	3-4
Caratteristiche del film	:	satinato

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

172