



E911

FLORENTIA SUPER

Idropittura per interni traspirante

Tipologia di Impiego

Pittura per interno traspirante ad alto potere coprente e eccellente punto di bianco. E' particolarmente indicata per l'imbiancatura di pareti interne ad intonaco civile. Si puo' colorare con i lavabili Gordon Base o con i coloranti universali. Disponibile nei colori: 5664 (bianco sporco) - 3055 (gesso) - 818 (avorio).

Modalità d'uso

Applicare su superfici precedentemente trattate con *Fissativo Liquido Puro* o *Isolante Acrilico* o *Betonflex Fissativo* opportunamente diluiti, a pennello, rullo o con sistemi airless.

1° mano: diluire fino al 100%; 2° mano: diluire al 70-80% (in volume con acqua). La seconda mano deve essere applicata non prima di 12 ore dall'applicazione della prima.

Consumo e Resa

Resa: 5-6 m²/l per due mani. Variabile in funzione del supporto da verniciare.

Diluizione: con acqua.

Applicazione: a pennello, rullo, airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,750
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropica
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	4
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

73